


Фотоэлектрические датчики

OG0028

OGS-000A
 Однолучевой световой барьер
 Резьбовой корпус M18 x 1
 Кабель
 Излучатель

Расстояние срабатывания 15m



1: кнопка без функции

Made in Germany



Электрическое исполнение	
Диаметр светового пятна	[mm]
Рабочее напряжение	[V]
Защита от короткого замыкания	
Защита от переплюсовки	
Защита от перегрузок по току	
Потребление тока	[mA]
Тип света	
Температура окружающей среды	[°C]
Степень защиты, класс защиты	
Электромагнитная совместимость	
MTTF	[года (лет)]
Материал	
Материал линз	
Функции дисплея	
Рабочий режим	LED
Электрическое подсоединение	
Вес	[kg]
Принадлежности (входят в комплект)	

AC/DC	
	2000 (при максимальном диапазоне)
	20...250 AC/DC (47...63 Hz AC)
	нет
	нет
	нет
	< 5
	инфракрасный 880 nm
	-25...80
	IP 67, II
	EN 60947-5-2
	EN 55011: класс B
	1662
	PBT (полибутилентерефталат)
	PMMA
	зелёный
	Кабель PVC (поливинилхлорид) / 2 m; 2 x 0,5 mm ²
	0,133
	2 крепёжные гайки

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил
 BN коричневый
 BU синий

